

TG16/3 IP44

ZAPFWELLENGENERATOR



Diese Generatoren bieten viele Möglichkeiten der Stromversorgung für alle landwirtschaftlichen Betriebe.

Leistung

Drei Phasen Leistung COP	kVA	14.4
Einphasig Leistungs COP	kVA	7.2

Spezifikationen

Spannung	V	400/230
Frequenz	Hz	50
Leistungsfaktor	cos ϕ	0.8/1
Umdrehungen Zapfwelle	U/min	3000
Power (tractor)	kW/HP	29/40
Umdrehungen Zapfwelle	U/min	435
Über- Unterspannungsrelais	%	5



Maßangaben

Länge	(L) mm	746
Breite	(W) mm	580
Höhe	(H) mm	958
Leergewicht	Kg	131

Ausstattungen

ThermomThermomagnetic circuit breaker	x
FI-Schutzschalter	x
Spannungsmesser	x
Frequenzzähler	x
Min - max Voltage controller	x

Steckdosen

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP44	1

Generator- und Steckdosenschutz

Elektro Schutz	IP44
Steckdosenschutz	IP54



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 25/02/2021 (ID 2324)

©2021 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

