

## FC 30

Ein leistungsstarker und komfortabler Balkenmäher mit 9 PS Benzinmotor. Das Wendegetriebe mit 4 Vor- und 3 Rückwärtsgängen, ein sperrbares Differential und die Schnellkupplung für die verschiedenen Anbaugeräte erlauben ein speditives Arbeiten. Der höhenverstellbare und gut vibrationsgedämpfte Handholmen ermöglicht ein ermüdungsfreies und angenehmes Mähen auch bei grossen Flächen. Zur Verfügung stehen Mulch- oder Fingerbalken bis 175 cm, angetrieben mit einem verschleissarmen Oelbadgetriebe. Durch die tiefe Bauweise und der serienmässig eingebauten Bremsen ist die Maschine auch ein idealer und sicherer Helfer beim Mähen von Hanglagen und Böschungen.

Motofaucheuse puissante et confortable, pourvue d'un moteur à essence de 9 cv. Un inverseur à 4 vitesses en marche avant et 3 vitesses en marche arrière, un différentiel blocable et un dispositif de raccordement rapide pour les différents outils assurent un travail prompt et efficace. Le mancheron réglable en hauteur et muni d'un système antivibration rend le fauchage aisé et agréable même sur de grandes surfaces. La machine dispose de choix d'une barre de coupe ESM ou d'une barre à doigts, mesurant jusqu'à 175 cm et fonctionnant par transmission à bain d'huile (à faible usure). Sa construction basse et le frein intégré standard en font un outil sûr et idéal pour le fauchage des terrains en pente.



mit Mähwerk / avec barre de coupe 142 cm Fr. 5'900.–

**Motor / Moteur** HONDA GX270 9 PS OHV / cv

**Getriebe / Transmission** Zahnradgetriebe im Oelbad / par engrenages à bain d'huile

**Bremse / Frein** Trommelbremse feststellbar / à tambour, blocable

**Gänge / Vitesses** 4 Vor- und 3 Rückwärtsgänge / 4 marches avant et 3 marches arrière

**Geschwindigkeit / Vitesse d'avancement** V 1,2 / 2,5 / 4,2 / 13,0 km/h R 1,2 / 2,6 / 4,4 km/h

**Kupplung / Embrayage** Mehrscheiben-Trockenkupplung / multidisque à sec

**Differential / Différentiel** sperrbar / blocable

**Bereifung / Roues** 16x 6.50-8 Breitreifen / pneus larges

**Handholmen / Mancheron** höhenverstellbar / réglable en hauteur

**Schnellkupplung / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils

**Mähwerk / Système de coupe** wartungsarmer Schwingenantrieb im Oelbad mit verstopfungsfreiem Mulchbalken ESM 122 - 168 cm oder Fingerbalken bis 175 cm / transmission à bain d'huile, nécessitant peu d'entretien avec barre mulching ESM 122 - 168 cm équipée d'un dispositif antibourrage ou barre de coupe à doigts d'une envergure maximale de 175 cm

**Gewicht / Poids** mit Mähwerk ca. 125 kg / environ, avec la barre de coupe

**Abmessung / Dimensions** L 145 cm, B 58 cm, H 70 cm

## Die Anbaugeräte / Les accessoires




Doppelrad

roues jumelées



Gitterrad mit Schnellkupplung  
roue-grille à montage rapide



Bandheuer 145 cm

faneur à ruban 145 cm



Sichel-Mulchmäher  
65 cm/75 cm

tondeuse 65/75 cm



Kehrmaschine 100 cm  
m.o. Auffangbehälter

balayeuse 100 cm avec/ sans bac de ramassage



Schneeräumschild  
120 cm m. Seitenblechen

chasse-neige 120 cm avec tôles latérales



Schneefräse 60 cm

fraise à neige 60 cm